

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку фильтра-удлинителя TM SVEN!

Сетевой фильтр-удлинитель SVEN Platinum предназначен для подключения к электрической сети электроприборов и обеспечения их защиты от высоковольтных импульсов напряжения и постоянной фильтрации высокочастотных помех.

ОСОБЕННОСТИ

- Индивидуальные выключатели с подсветкой включенного состояния для каждой розетки
- Светодиодная индикация подключения к сети
- Эффективный С-фильтр защиты от шумов и помех по питающей сети
- Мощная варисторная защита от высоковольтных разрядов (молний и промышленных помех)
- Автоматический восстанавливаемый предохранитель для отключения при перегрузках и коротких замыканиях
- Конструкция выходных розеток позволяет подключать как современные отечественные, так и евровилки
- Возможно крепление фильтра на стену в любом положении
- Ударопрочный корпус из негорючего материала (ABS-пластик) обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подключайте удлинитель к сети с напряжением выше номинального.
- Не подключайте к фильтру-удлинителю нагрузку, суммарная мощность которой превышает мощность, указанную в технических характеристиках данного устройства.
- Не устанавливайте фильтр в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
- Рекомендуем подключать фильтр к электросети с заземлением.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите оборудование к розеткам фильтра.
- Подключите фильтр к сети 220 В, включите общий выключатель.
- Включите индивидуальными выключателями необходимую нагрузку.
- Все выключатели имеют подсветку включенного состояния.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не перегружайте фильтр подключением нескольких мощных устройств.
- При срабатывании автоматического предохранителя по перегрузке, включайте фильтр повторно через 5-10 минут после уменьшения общей подключенной нагрузки до допустимого предела. Для этого нажмите кнопку включения на предохранителе.
- При возникновении на входе фильтра высоковольтных импульсов или напряжения выше допустимого, встроенная аварийная защита может полностью отключить фильтр. Эксплуатация фильтра при частичной или полной потере ресурса элементами фильтра не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное входное напряжение, В	~220
Рабочая частота, Гц	50
Суммарная мощность подключаемой нагрузки, кВт	≤ 2,2
Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи, Дж	3 × 150
Максимальный ток нагрузки, А	10
Входная вилка	CEE 7/7
Выходные розетки	5 × CEE 7/4
Длина кабеля, м	1,8; 5,0
Размеры (Ш × В × Г), мм	240 × 122 × 50

Примечание. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*

Модель: Platinum

Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ»,
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф»,
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**.

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котлахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.